




NXT^{MD} Level SP

Un béton à base de ciment autonivelant polissable avec un nouveau look blanc sel et poivre

NOUVEAU



Fiche technique 35609.0



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Superposition riche en agrégats d'un blanc éclatant	Finition brillante et propre avec un aspect sel et poivre
Teintable	Faible entretien et conservation de l'apparence à long terme
Résistance élevée à l'abrasion et aux taches	Conserve l'apparence d'origine au fil du temps
Polissage en aussi peu que 24 heures	Temps d'arrêt minimal
Formule autonivelante	Lisse le béton brut existant
Coulable et pompable	En petits sacs ou à la pompe

Profondeur du produit versé

- Peut être appliqué à 2 po (51 mm)
- Minimum de 1/2 po (12 mm) pour les applications de polissage*

Usages

- Nouvelle construction ou rénovation
- Réparation de dalles polies
- Utilisations : Établissements d'enseignement, vente au détail, automobile, hôtellerie, supermarchés, immeubles à appartements et bien plus encore

N° d'article

9601-0050-22

Avantages

- Fournit une surface d'usure en ciment blanc durable, attrayante
- Peut être teinté pour répondre à une demande spécifique**
- Le polissage peut débuter aussi rapidement que le lendemain de l'application, sous réserve de l'épaisseur et des conditions de séchage
- La surface peut être ouverte à la circulation piétonnière en 2 à 4 heures et à la circulation de véhicules sur roues en 24 heures à une température de 21 °C (70 °F)

Emballage

Sac de 22,7 kg (50 lb), 56 sacs par palette

* Une quantité moindre peut être appliquée si désiré. ** Délai minimum de 2 semaines

