



# SPARTACOTE<sup>MD</sup> FLEX SB 250

Revêtement polyaspartique à base de solvant  
à durcissement rapide



Fiche technique 36627



**SOLVENT  
BASED**



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Durcissement rapide	Circulation piétonnière en 2 heures seulement
Résistant aux UV	Peut être utilisé à l'extérieur, conserve sa clarté optique sans s'embraser
Prise à basse température	Installer à des températures aussi basses que -30 °F/-34 °C
Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques	Résistant aux taches et aux éclaboussures avec une robustesse et une résistance à l'usure supérieures
Formulation à base de solvant à COV réduit	Conforme à la réglementation OTC Phase II (< 250 g/L)

## Couleur

- Transparente ou teintable sur place avec les pigments universels SPARTACOTE

## Conditionnement

- Trousse 9101-0002-2 : 7,6 L (2 gal)  
A : 3,8 L (1 gal)/B : 3,8 L (1 gal)
- 9103-0005-2 Partie A : 18,9 L (5 gal)
- 9104-0005-2 Partie B : 18,9 L (5 gal)

## Couverture approximative

- 4,9 à 9,8 m<sup>2</sup>/L (201 à 401 pi<sup>2</sup>/gal)

## Supports appropriés

- Béton
- Métal/acier

## Industries:

- Résidentielles
- Stades et espaces événementiels
- Manufacturières
- Aviation