



SPECTRALOCK® 1

Pre-Mixed Grout with Epoxy Performance



Data Sheet 36589.0

FEATURES	BENEFITS
Stainproof**	Locks in color, blocks out stains
No mixing required, resealable packaging	Reduces waste and material costs
Strongest pre-mixed grout on the market (meets ANSI A118.3)†	10x higher PSI rating than traditional pre-mixed grouts, providing dense joints for long-lasting installations
Light foot traffic within 6 hours	Complete projects in less time
No efflorescence	Uniform color consistency; eliminating discoloring, blotching, and shading
Optional DAZZLE™ component	Enhance your design with metallic or glowing effects



Uses


- Ceramic tile, glass tile and stone
- Residential and commercial
- Interior and exterior floors and walls^^
- Ideal for re-grouting applications
- Submerged and intermittent wet areas

Available Colors

- All 40 LATICRETE standard colors plus translucent†
- 14 metallic DAZZLE™ options plus 2 glow-in-the-dark options

Packaging

- 1 gallon (3.8L)*



Scan for more information.



**Stainproof (residential installation only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately. †Meets or exceeds ANSI A118.3 specific test designation 5.6. *Refer to Data Sheet 36589.0 for limitations and complete packaging information. ^^Not for exterior facades. †Refer to LATICRETE® Grout Color Chart, Data Sheet 254.3 for complete color selection information. *See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.



SPECTRALOCK® 1

Lechada premezclada con rendimiento de epoxi



Especificación 36589.0

CARACTERÍSTICAS

Resistente a las manchas**

No requiere mezcla, embalaje resellable

La lechada premezclada más resistente del mercado (cumple con la norma A118.3 del ANSI)†

Se puede usar para el tránsito peatonal liviano en 6 horas

Sin eflorescencias

Componente opcional DAZZLE™

BENEFICIOS

Fija el color y evita la aparición de manchas

Reduce desperdicios y costos de materiales

Clasificación PSI 10 veces más alta que las lechadas premezcladas tradicionales, lo que proporciona juntas densas para instalaciones duraderas.

Los proyectos se pueden completar en menos tiempo

Consistencia de color uniforme: elimina la decoloración, las manchas y el sombreado

Mejora su diseño con efectos metálicos o brillantes



Usos


- Revestimiento cerámico, revestimiento de vidrio y piedra
- Uso residencial y comercial.
- Pisos y paredes interiores y exteriores^^
- Ideal para aplicaciones adicionales de lechadas
- Aplicaciones húmedas sumergidas e intermitentes

Colores disponibles

- Los 40 colores de LATICRETE estándar más la opción translúcida*
- 14 opciones metálicas DAZZLE™ más 2 opciones que brillan en la oscuridad

Presentación

- 3.8 l (1 galón de Estados Unidos)*



Escanee la imagen para obtener más información.



**Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato. *Cumple o excede la designación 5.6 específica para la prueba ANSI A118.3 *Consulte la especificación 36589.0 para obtener información completa sobre las presentaciones disponibles. ^^No debe usarse en fachadas exteriores. Consulte la carta de colores de lechada LATICRETE®, especificación 254.3, para obtener más información sobre la selección de colores. *Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

