



TRI-LITE®

Lightweight, non-sag, high-performance large and heavy tile, and thin-bed adhesive mortar.



Data Sheet 320



FEATURES	BENEFITS
Lightweight mortar	Lighter to transport, easier to trowel; a 30 lb (13.6 kg) bag provides the same coverage as a 50 lb (22.7 kg) bag of standard thin-set adhesive mortar
Smooth creamy consistency	Lightweight consistency is easy to trowel providing unmatched workability
Versatility	One adhesive mortar for large heavy tile, thin-bed and wall installations
Non-sag, non-slump	Meets the challenging demands of installing large and heavy tile on both floors and walls, resulting in fast and easy vertical installations
Exceeds ANSI A118.15HET	Exceeds the industry's highest performance standard for a cementitious based adhesive mortar; superior bond strength for worry-free installations of ceramic tile, porcelain tile and stone
25 year system warranty*	Backed by LATICRETE means peace of mind for trouble-free installations in both interior and exterior installations

Uses

- Large and heavy ceramic tile, porcelain tile and stone
- Interior and exterior floor and wall installations of ceramic tile, porcelain tile and stone
- Ideal for most types of thin-set applications

Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.4HET, A118.11 and A118.15HET
- ISO 13007 - C2TES1P1

Packaging

30 lb (13.6 kg) bag, 56 bags per pallet

Available Colors

Grey and White

Suitable Substrates

- Plywood[^]
- Concrete
- Concrete Block
- Ceramic Tile and Stone
- Gypsum Wallboard[^]
- Cement Backer Board^{^^}
- Brick and Concrete Masonry
- STRATA_MAT™
- Cement Terrazzo
- HYDRO BAN® Board^{^^^}

Approximate Coverage 30 lb (13.6 kg) bag

Trowel Size	ft ²	(m ²)
1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) notched trowel	80 – 95	(7.4 – 8.8)
1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) notched trowel	60 – 70	(5.6 – 6.5)
1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) notched trowel	40 – 47	(3.7 – 4.4)



Scan for more information.

[^] Interior use only. ^{^^} Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use. ^{^^^} Consult product Data Sheet 40 for specific installation recommendations. * See Data Sheet 025.0 for complete warranty information.





TRI-LITE®

Mortero adhesivo de capa delgada, para baldosas grandes y pesadas, liviano, sin deformación y de alto rendimiento.



Hoja de datos 320



CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Mortero liviano	Más liviano para transportar, más fácil de alisar; una bolsa de 13.6 kg (30 lb) proporciona el mismo rendimiento que una bolsa de 22.7 kg (50 lb) de mortero adhesivo de fraguado fino estándar
Consistencia suave y cremosa	La consistencia liviana es fácil de aplicar con llana y proporciona una capacidad inigualable para trabajarlo
Versatilidad	Un mortero adhesivo para instalación de baldosas grandes y pesadas, material de fraguado fino y paredes
Sin deformación, sin hundimiento	Cumple con las exigentes demandas de instalación de baldosas grandes y pesadas, tanto en pisos como en paredes, lo que facilita y agiliza la aplicación en vertical
Supera los parámetros de ANSI A118.15HET	Supera el parámetro de rendimiento más alto de la industria para un mortero adhesivo a base de cemento; capacidad de adhesión superior para instalaciones simplificadas de baldosas de cerámica, porcelana y piedra
Garantía del sistema de 25 años*	El respaldo de LATICRETE significa tranquilidad para instalaciones sin problemas, tanto en interiores como en exteriores

Usos

- Baldosas de cerámica, porcelanato y piedra de gran tamaño y peso
- Instalaciones de pisos y paredes, en interiores y exteriores, de cerámica, porcelanato y piedra
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones de fraguado fino

Pruebas

Cumple o supera las siguientes normas:

- ANSI A118.4HET, A118.11 y A118.15HET
- ISO 13007 - C2TES1P1

Empaque

Bolsa de 13.6 kg (30 lb), 56 bolsas por palé

Colores disponibles

Gris y blanco

Sustratos compatibles

- Madera contrachapada[^]
- Concreto
- Bloque de concreto
- Piedra y baldosa cerámica
- Panel de yeso[^]
- Panel de respaldo de cemento^{^^}
- Mampostería de ladrillo y concreto
- STRATA_MAT™
- Terrazo de cemento
- Panel HYDRO BAN®^{^^^}

Rendimiento aproximado Bolsa de 30 lb (13.6 kg)

Tamaño de la llana	pie ²	(m ²)
Llana dentada de 6 mm x 6 mm (1/4" x 1/4")	80 – 95	(7.4 – 8.8)
Llana dentada de 6 mm x 9 mm (1/4" x 3/8")	60 – 70	(5.6 – 6.5)
Llana dentada de 12 mm x 12 mm (1/2" x 1/2")	40 – 47	(3.7 – 4.4)



Escanear para más información.

[^] Únicamente para uso en interiores. ^{^^} Consulte al fabricante de panel de respaldo de cemento para obtener recomendaciones específicas de instalación y verificar si es compatible con uso exterior. ^{^^^} Consulte la hoja de datos del producto 40 para obtener recomendaciones de instalación específicas. * Vea la hoja de datos 025.0 para conocer la información completa de la garantía.

