



VAPOR BAN™ Primer ER

All-in-one moisture vapor barrier and primer applied in one-step



Data Sheet 35222



VAPOR BAN™ Primer ER innovates by consolidating the application of a moisture barrier and primer from two steps to one step. The material and labor cost per square foot are less than a traditional two product installation. Contractors experience compound value through time savings, and lower material and labor costs. This product is also ideal for fast turnaround projects when using any NXT® and SUPERCAP® self-level underlayments (SLUs).

FEATURES	BENEFITS
Rapid setting formula	Ready for SLU or finished flooring in 3-4 hours
No sand broadcast or primer needed, turns 2 steps into 1	Saves time and labor in SLU applications
Reduces MVER ≤ 25 to below 3lbs/1000ft ² /24hrs (170 $\mu\text{g}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$)	Exceeds ASTM-3010, can be applied to concrete up to 100% RH/14 pH
Compatible with non-water based adhesives	Easy-to-use with hardwood, vinyl, rubber, carpet, tile and stone
Maintains adhesion performance for 24 hours after application	Best in class open time helps contractors manage schedules better
Low viscosity, penetrates concrete slab	Low to no surface preparation required

Suitable Substrate

Concrete

Color

Clear/Amber Only

NEW Packaging Size

Mini Unit Kit*: 3 gal (9.4 L)/24 per pallet

Approximate Coverage

Wet Film	Dry Film	Coverage
16.0 mils (0.41 mm)	16.0 mils (0.41 mm)	100 ft ² /gal (2.5 m ² /L)

Suitable Tile Adhesives

LATAPOXY® 300 Adhesive, 254 PLATINUM™, 254 PLATINUM Plus, MULTIMAX Lite™ and TRI-LITE™





VAPOR BAN™ Primer ER

Barrera de vapor contra la humedad e imprimador, todo en uno, aplicado en un solo paso



Consulte la especificación DS 35222



VAPOR BAN™ Primer ER innova al consolidar en un solo paso la aplicación de una barrera contra la humedad y el imprimador. El costo de materiales y mano de obra por metro cuadrado es menor que el de una instalación tradicional de dos productos. Los contratistas obtienen un mayor valor al ahorrar tiempo, y lograr menores costos de materiales y mano de obra. Este producto también es ideal para proyectos de respuesta rápida cuando se utiliza cualquier solados autonivelante (SLUs) NXT® y SUPERCAP®.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Fórmula de fraguado rápido	Permite instalar SLU o pisos terminados en 3 a 4 horas
No es necesario aplicar arena o imprimador, convierte 2 pasos en 1	Ahorra tiempo y mano de obra en aplicaciones de solado autonivelante
Reduce MVER ≤25 a menos de 170 µg/(s·m²)/24 hrs (3 lb/1000 pie²)	Supera la norma ASTM-3010, puede aplicarse sobre concreto hasta 100% RH/14 pH.
Compatible con adhesivos que no sean a base de agua	Fácil de usar con madera dura, vinilo, caucho, alfombra, azulejos y piedra
Mantiene el rendimiento de adhesión durante 24 horas después de la aplicación	El mejor tiempo abierto de su clase ayuda a los contratistas a gestionar mejor los cronogramas
Baja viscosidad, penetra losa de hormigón	Baja a ninguna preparación de superficie requerida

Sustratos Adecuados

Concreto

Color

Solo transparente/ámbar

Presentación – NUEVO

Kit por unidad mini*: 9.4 litros (3 galones)

Rendimiento Aproximado

Película mojada	Película seca	Rendimiento
0.41 mm (16.0 mils)	0.41 mm (16.0 mils)	2.5 m²/L (100 ft²/gal)

Adhesivos para azulejos apropiados

Adhesivo LATAPOXY® 300, 254 PLATINUM™, 254 PLATINUM Plus, MULTIMAX Lite™ y TRI-LITE™

